


**KISALTMA KANCALI
DÖRT BACAKLI ZİNCİR SAPAN**
WITH SHORTENING HOOK FOUR LEGGED CHAIN SLING



			NL-CB	NL-CRF	NL-CYF
W.L.L (kg) 0 - 45°	W.L.L (kg) 45 - 60°	Zincir Çapı Chain dia (mm)	Kod No Code no	Kod No Code no	Kod No Code no
2360	1700	6	58910211	58910221	58910231
3150	2240	7	58910212	58910222	58910232
4250	3000	8	58910213	58910223	58910233
6700	4750	10	58910214	58910224	58910234
11200	8000	13	58910215	58910225	58910235
17000	11800	16	58910216	58910226	58910236

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY CHART GRADE 8

İzin verilen kapasiteler / Permitted load-bearing capacity in t for:

Zincir çapı Chain Dia mm	Tek Bacak Single leg		İki Bacak Two leg		3 ve 4 Bacak 3 and 4-leg		Tek Bacak Basket Single leg Basket Sling		İki Bacak Basket Two leg Basket sling		Sonsuz Sapan Boğma Endless sling in choke
	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°		
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	1,18	0,85	1,9	1,32	1,8	
8	2	2,8	2	4,25	3	2,12	1,6	3,35	2,36	3,15	
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	3,35	2,5	5,3	3,75	5	
13	5,3	7,5	5,3	11	8	5,6	4	9	6,3	8,5	
16	8	11,2	8	17	11,8	8,5	6,3	13,2	9,5	12,5	

ZİNCİR SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kanca ve mapaların , sürekli kullanımda ortaya çıkacak aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanım için uygun olup olmadığının tespiti için gereklidir.



Güvenlik mandallı kancalarda, güvenlik mandalı fonksiyonunu kaybetmişse kullanımdan çıkarılmalıdır.



Kancanın yük merkezindeki aşınma oranı %10 seviyesini aşmamalıdır.




Eğilme, bükülme durumunda kanca kullanımdan çıkarılmalıdır. Kimi kaynaklar 10° ye kadar olan eğilme ve bükülmeleri tolere edebilmektedir.

Periyodik kontroller dışında, her kullanım öncesi kullanıcı kontrolü yapılmalıdır !

ZİNCİR SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Zincirlerin ve zincir sapanların , sürekli kullanımda ortaya çıkacak aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanım için uygun olup olmadığının tespiti için gereklidir.



DEFORMASYON :

Eğilmiş, bükülmüş, aşırı sıcak nedeniyle deforme olmuş / korozyona uğramış zincirler derhal kullanımdan kaldırılmalıdır.



ÇATLAMALAR

Çatlama gösteren zincirler derhal atılmalıdır. Enine çatlamlar en ciddi durumdur.



TANIMLAMA ETİKETİ :

Üzerinde tanımlama etiketi bulunmayan zincir sapanlar kullanılmamalıdır.



KAYNAK

Üzerinde kaynak işlemi yapılmış zincirler kullanılmamalıdır.