

## EPB SERİSİ / EPB SERIES

### ELEKTRİK POMPALARI / ELECTRIC PUMPS



EPB- 3B5P5A



EPB- 3B1P5A

#### Özellikler

- Pek çok sektörel uygulamalar için kullanılır.
- Yüksek akış oranı 0.3 lt/ dk ve 0.6 lt/ dk ulaşır.
- 3m 24V uzaktan kumanda veya selenoid kumanda.
- 0.75 hp ve 1.0 hp motor
- Tam yük altında çalışır.
- Taşıma kolu ile yüksek dayanıma sahip gövde.

#### Features

- Covers most applications in the industry.
- High flow rate reaches 0.3 lt/ min and 0.6 lt/ min
- 3m 24 V remote control or solenoid control for operator safety.
- 0.75 hp and 1.0 hp motor.
- Starts under full load.
- High strengt frame with handle for maximum portability.

## EPB SERİSİ / EPB SERIES

Yağ Hazne Kapasitesi / Reservoir Capacity

**2.0, 5.0, 10.0 Litre (lt)**

Akış / Flow at Rated Pressure

**0.3 / 0.6 lt / dk**

Motor / Motor

**0.75, 1.0hp**

### EPB-3B SERİSİ / EPB-3B SERIES

Kod no / Code No	MODEL	Kullanıldığı Silindir Used With Cylinder	Tanım / Description	Çıkış Akış Oranı Output Flow Rate (lt/ dk)		Valf / Valve	Valf Tipi / Valve Type	Valf Fonksiyonu Valve Function	Kontrol Anahtarı Control Switch	Motor	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi Usable Oil Capacity		Ağırlık /Weight kg
				1. Kademe First Stage	2. Kademe Second Stage						lt	cm <sup>3</sup>	
91124005	EPB 3B5P5E	Çift Tesirli Double Acting	5 lt yağ kapasitesi, 4W/ 3P manuel vana, kumanda swici, 380 W 1.3 Gallon usable oil reservoir, 4W/3P manuel valve, pendant switch, 380V	3.9	0.3	EV 43M4	4W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance Hold Return	Kablolu Uzaktan Motor Kumandası (3m) Remote Motor Control	380 V, 50Hz	5	4930	25.4

### EPB-6B SERİSİ / EPB-6B SERIES

Kod no / Code No	MODEL	Kullanıldığı Silindir Used With Cylinder	Tanım / Description	Çıkış Akış Oranı Output Flow Rate (lt/ dk)		Valf / Valve	Valf Tipi / Valve Type	Valf Fonksiyonu Valve Function	Kontrol Anahtarı Control Switch	Motor	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi Usable Oil Capacity		Ağırlık /Weight kg
				1. Kademe First Stage	2. Kademe Second Stage						lt	cm <sup>3</sup>	
91124015	EPB 6B5P10E	Çift Tesirli Double Acting	10 lt yağ kapasitesi, 4W/ 3P manuel vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 4W/3P manuel valve, pendant switch, 380V	9.8	0.6	EV 43M4	4W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance Hold Return	Kablolu Uzaktan Motor Kumandası (3m) Remote Motor Control	380 V, 50Hz	10	9858	34
91124016	EPB 6B4D10E	Çift Tesirli Double Acting	10 lt yağ kapasitesi, 4W/ 2P selenoid vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 4W/2P solenoid valve, pendant switch, 380V	9.8	0.6	EV 52H4	4W, 2P	İleri- Geri ** Advance Return	Kablolu Uzaktan Motor Kumandası Remote Motor Control	380 V, 50Hz	10	9858	34

★★ Motor kapalı konumda iken "İleri" pozisyonu basınç tutar. / "Advance" position holds pressure with motor shut off

**EPB SERİSİ / EPB SERIES****ELEKTRİK POMPALARI /  
ELECTRIC PUMPS**

EPB- 10B4D10A

EPB- 10B5P10A

**EPB SERİSİ / EPB SERIES****Özellikler**

- Pek çok sektörel uygulamalar için kullanılır.
- Yüksek akış oranı 0.96 lt/ dk ve 1.2 lt/ dk ulaşır.
- 3m 24V uzaktan kumanda veya selenoid kumanda.
- 2.0 hp ve 3.0 hp motor
- Tam yük altında çalışır.
- Taşıma kolu ile yüksek dayanıma sahip gövde.

**Features**

- Covers most applications in the industry.
- High flow rate reaches 0.96 lt/ min and 1.2 lt/ min
- 3m 24 V remote control or solenoid control for operator safety.
- 2.0 hp and 3.0 hp motor.
- Starts under full load.
- High strengt frame with handle for maximum portability.

Yağ Hazne Kap. / Reservoir Cap.

**10, 20 Litre**

Akış / Flow at Rated Pressure

**0.96 / 1.92 lt / dk**

Motor / Motor

**2.0,3.0hp****EPB-10B SERİSİ / EPB-10B SERIES**

Kod no / Code No	MODEL	Kullanıldığı Silindir Used With Cylinder	Tanım / Description	Çıkış Akış Oranı Output Flow Rate (lt / dk)		Valf / Valve	Valf Tipi / Valve Type	Valf Fonksiyonu Valve Function	Kontrol Anahtarı Control Switch	Motor	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi Usable Oil Capacity		Ağırlık /Weight kg
				1. Kademe First Stage	2. Kademe Second Stage						lt	cm <sup>3</sup>	
91124007	EPB 10B5P10E	Çift Tesirli Double Acting	10 lt yağ kapasitesi, 4W/3P manuel vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 4W/3P manuel valve, pendant switch, 380V	9.8	0.96	EV 43M4	4W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance Hold Return	Kablolu Uzaktan Motor Kumandası (3m) Remote Motor Control	380 V, 50Hz	10	9858	45

**EPB-10B SERİSİ / EPB-10B SERIES**

Kod no / Code No	MODEL	Kullanıldığı Silindir Used With Cylinder	Tanım / Description	Çıkış Akış Oranı Output Flow Rate (lt / dk)		Valf / Valve	Valf Tipi / Valve Type	Valf Fonksiyonu Valve Function	Kontrol Anahtarı Control Switch	Motor	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi Usable Oil Capacity		Ağırlık /Weight kg
				1. Kademe First Stage	2. Kademe Second Stage						lt	cm <sup>3</sup>	
91124020	EPB 20M5M20E	Çift Tesirli Double Acting	20 lt yağ kapasitesi, 4W/3P manuel vana, kumanda swici, 380 W 5.3 Gallon usable oil reservoir, 4W/3P manuel valve, 380V	9.8	1.92	EV 43M4	4W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance Hold Return	Manuel Kontrol Manuel Control	380 V, 50Hz	20	20000	55

★★ Motor kapalı konumda iken "İleri" pozisyonu basınç tutar. / "Advance" position holds pressure with motor shut off