

AKÜLÜ TRANSPALET ile

**Enerjinizi
Boşa harcamayın**

Manuel transpalet ile personelin çekebileceği maksimum yük kapasitesi 500 kg'dır. Manuel transpalet kullanımında aktif olarak operatör itme-çekme kuvvetine gerek vardır.



DAHA HIZLI çalışın!
DAHA FAZLA taşıyın!
DAHA AZ yorulun!

Akülü transpalette ise sadece bir parmak hareketi ile ileri-geri operasyonu gerçekleştirilir.

**DAHİLİ
ŞARJ CİHAZI****Güç / Power****1. Yüksek güç, kolay kullanım**

1.5 ton kapasite ile yük taşıma sorunlarınızın çözümü

Kaldırma, indirme, yürütme işlerinde manuel transpaletle göre verimli çalışma imkanı.

2. Kaliteli komponentler ve montaj tekniği ile dayanıklı gövde yapısı

1. Strong power, easy work

Capacity 1.5ton, solving all problems in goods transit

Comparing to hand pallet truck, more efficient and convenient while lifting, lowering and walking

2. High quality assembly makes the truck durable solid body frame

**Estetik / Delicacy****1. Estetik görünüm, zayıf ve dayanıklı kapak dizaynı****2. Mükemmel detayları ile ince tasarım, iç ve dış yapı tasarımında detaylara verilen önem****3. Kolay bakım, modüler yapısı ile kolay demonte imkanı 60Ah akü, bakım gerektirmez**

1. Pretty appearance, semi-enclosed appearance design, brief and elegant

2. Delicacy structure with excellent detail, delicacy inner and outer structure design with excellent details.

3. Easy to maintenance, modular produce, easy to dismantle and assemble 60AH battery, free maintenance.

Mini / Mini**1. Küçük gövde yapısı ile yer kazanımı, dar alanlarda kolay kullanım olanağı****2. Kullanıma uygunluk ve çeviklik, hafif gövde yapısı ile kullanım kolaylığı****3. Ekonomik ve enerji tasarrufu, yüksek kaliteyi, enerji kazanımını, çevre korumayı temin eden 60 Ah akü ile en uygun fiyat seçeneği**

1. Small body to save space, small size makes passing in narrow pathway easily

2. Agility and convenience in operation, light body makes operation conveniently

3. Economic and energy saving, high quality with good price, origin design revolutionary truck in forklift industry 60AH battery, energy saving and environment protective



YAYA KUMANDALI AKÜLÜ TRANSPALET / POWERED PALLET TRUCK

NL-FEPT 15

Art.No. 50500061

NL-FEPT 15

Sürüş tipi / Drive unit	Akülli
Kullanım şekli / Operator type	Yaya
Kaldırma kapasitesi / Capacity (Q)	1500 kg
Yük merkezi / Load center (C)	600 mm
Yük mesafesi (yükseltilmiş / alçaltılmış) / Load distance (raised / lowered) (X)	883 / 946 mm
Tekerlek merkezi / Wheel base (Y)	1268 / 1205 mm
Ağırlık / Service weight	205 kg
Aksa binen yük ön/arka (yükli) / Axle loading front/rear (laden)	550 / 1155 kg
Aksa binen yük ön/arka (yüksüz) / Axle loading front/rear (unladen)	180 / 25 kg
Tekerlek tipi / Tyres	Poliüretan / Polyurethane
Tekerlek ölçüsü (ön) / Tyre size (front)	ø 210 x 70 mm
Tekerlek ölçüsü (arka) / Tyre size (rear)	2x ø 85x60 mm
Tekerlek sayısı ön arka / Wheels, number front/rear (x=driven wheels)	1x / 4
Teker arası mesafe / Tread (b11)	410 mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height (h3)	115 mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller arm in operating position, min./max (h14)	820 / 1170 mm
Min. Çatal yüksekliği / Fork height lowered (h13)	85 mm
Makine boyu / Overall length (l1)	1620 mm
Çatal gövdesine kadar uzunluk / Length to face of forks (l2)	470 mm
Makine genişliği / Overall width (b1 / b2)	560 / 685 mm
Çatal ölçüsü / Fork dimensions (s/e/l)	50 / 150 / 1150 mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Fork spread min/max (b5)	560 / 685 mm
Gövde yerden yüksekliği / Ground clearance, centre of wheelbase (m2)	35 mm
Koridor genişliği (1000x1200 palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 1000x1200 lengthways (Ast)	1739 mm
Koridor genişliği (800x1200 palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways (Ast)	1939 mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	1485 mm
Yürüyüş hızı / Walking speed (yükli/yüksüz, with/without load)	3.5 / 4 km/h
Kaldırma hızı / Lift speed (yükli/yüksüz, with/without load)	0.051 / 0.060 m/sn
İndirme hızı / Lowering speed (yükli/yüksüz, with/without load)	0.052 / 0.059 m/sn
Tırmanma kabiliyeti / Gradient (yükli/yüksüz, with/without load, mit)	2 / 6 %
Fren / Service brake	Elektromanyetik
Yürüyüş motoru / Driving motor	0.65 kW
Kaldırma motoru / Lifting Motor	0.84 kW
Akü / Battery voltage, nominal capacity K5	24 / 60 V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight	22.5x2 kg
Akü bölme ölçüsü / Battery compartment dimensions (l / w / h)	260 / 169 / 215 mm
Sürüş kontrol tipi / Type of drive control	DC
Gürültü seviyesi / Sound level at operator's ear	74 dB(A)

