

ALÜMİNYUM TEK DİREK ÇALIŞMA PLATFORMU / SINGLE MAST MOBILE ALUMINUM WORK PLATFORM

	NL-SMAP 6.0	NL-SMAP 8.0	NL-SMAP 10.0	
Platform kapasitesi / Access platform capacity	150	125	125	kg
Maksimum personel sayısı / Max. occupants	1	1	1	
Çalışma yüksekliği / Working height	8	10	12	m
Platform yüksekliği / Platform floor height	6	8	10	m
Makine boyu / Overall length	1.42	1.42	1.42	m
Makine genişliği / Overall width	0.78	0.78	0.78	m
Makine yüksekliği / Overall height	1.92	1.93	1.93	m
Platform ölçüsü / Platform size	0.66 x 0.69			m
Zemin açıklığı / Ground clearance	0.05			m
Teker mesafesi / Wheelbase	1.12			m
Kaldırma motoru / Lifting motor	AC	110 - 230 / 1.5		VAC/kw
	DC	12 / 1.5		VDC/kw
Kaldırma-indirme hızı / Up-down speed	36 / 33	40 / 36	45 / 36	s
Arka tekerlekler / Back wheels	7	7	7	in
Ön tekerlekler / Front wheels	6	6	6	in
Ağırlık / Weight	AC / DC	380 - 401	404 - 430	445 - 471 kg

(Opsiyonel) akülü modeller için müşteri temsilcileri ile irtibata geçiniz.
Please contact customer representative for (optional) battery powered models.

ELEKTRİKLİ ELECTRIC	Art.No. 51500130	NL-SMAP 6.0
	Art.No. 51500006	NL-SMAP 8.0
	Art.No. 51500007	NL-SMAP 10.0
AKÜLÜ BATTERY	Art.No. 51500059	NL-SMAP 6.0-1
	Art.No. 51500060	NL-SMAP 8.0-1
	Art.No. 51500061	NL-SMAP 10.0-1

Standard ekipmanlar

- Ayarlanabilir denge ayakları
- Acil durum durdurma butonu
- Akü şarj göstergesi
- Elektrik limit anahtarları
- Çift kontrol imkanı
- Acil durum indirme butonu
- Seviye göstergesi (su terazisi)
- Aşırı yük koruma
- Forklift çepeleri
- Nakliye bağlama noktası

Seçenekler

- Aşırı yük sensörü
- Platformda elektrik prizi
- Tüm hareketlerde sesli uyarı
- Uyarı lambası
- Entegre şarj cihazı



Standard equipment

- Swing out outriggers with interlock
- Emergency stop button
- Battery charge indicator
- Electric limit switch
- Two controllers operation
- Emergency lowering system
- Leveling indicator
- Forklift pockets
- Transport tie hole


Options

- Overload sensor with alarm
- AC power to platform
- All motion alarm
- Beacon
- DC power with charger

Elektrikli



NL-SMAP : 1.92 m
NL-SMAP 8.0 : 1.93 m
NL-SMAP 10.0 : 1.93 m



Akülü Entegre şarj cihazı



NL-SMAP 6.0 : 8 m
NL-SMAP 8.0 : 10 m
NL-SMAP 10.0 : 12 m

NL-SMAP : 6 m
NL-SMAP 8.0 : 8 m
NL-SMAP 10.0 : 10 m

