

Güç kaynağı / Power supply	Elektrik	
Kullanım şekli / Operating type	Oturmalı	
Teker türü / Tyres	Pnömatik lastik teker	
Teker sayısı (x=yürüyüş tekeri) yön/yük / Tyre Quantity (front / rear)	2/2x	
Maksimum çekiş gücü / Max. traction	4410 (450)	N (kgf)
Çekme kapasitesi / Traction capacity	1470 (155)	N (kgf)
Maksimum çekilen ağırlık / Traction weight	6000	kg
Sürüş hızı yüksüz/ yükü / Driving Speed - without loaded / with loaded	17 / 7	km/h
Tırmanma kabiliyeti yüksüz/yükü / Max. gradeability- without loaded / with loaded	30	%
Makine uzunluğu kancalı/kancasız / Overall length with hook / without hook	2000 / 1870	mm
Ön çıkıntı / Front overhang	150	mm
Arka çıkıntı / Rear overhang	370	mm
Makine genişliği / Overall width	960	mm
Toplam yükseklik / Overall height	1220	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	1845	mm
Kanca uzunluğu / Hook length	136	mm
Kanca yüksekliği / Hook height	290 / 340 / 390	mm
Tekerlek mesafesi / Wheelbase	1350	mm
Tekerler arası mesafe ön/arka / Tread front wheel/rear wheel	260 / 860	mm
Min. zemin yüksekliği / Ground clearance	100	mm
Platform yüksekliği / Platform height	340	mm
Toplam ağırlık akülü/aküsüz / Total weight with battery / without battery	1150 / 610	kg
Standart akü ile ağırlık dağılımı / Weight layout (with standart battery)	370 / 780	kg
Teker ölçüleri ön/arka / Tyres dimention front/rear	3,50-5-6PR / 4,00-8-6PR	mm
Akü / Battery	48 / 320	V / AH
Akü ağırlığı / Battery weight	540	kg
Yürüyüş motoru / Motor driving	AC - 4.0	kw
Sürüş kontrol tipi / Control unit type	AC - Curtis Kontrol	



- Yeni dijital AC sürüş ünitesi
New digital Ac driving unit
- Geliştirilmiş AC kontrol sistemi
Advanced AC control system
- Yenileyici fren fonksiyonu
Regenerative braking function
- Ağır hizmet süspansiyonlu koltuk
Heavy duty suspension seat

KABİN OPSİYONELDİR.

THE CABIN IS OPTIONAL



Baş üstü koruma, pencere ve sileceklili
6 ton kapasiteli çekici araç
Tow Tractor 6ton with roof,
window and wiper



Üstü açık 6 ton
kapasiteli çekici araç
Tow Tractor 6ton
without roof,

