

# ALÜMİNYUM ÇİFT DİREK ÇALIŞMA PLATFORMU / DUAL MAST MOBILE ALUMINUM WORK PLATFORM

	NL-DMAP 6.0	NL-DMAP 8.0	NL-DMAP 10.0	NL-DMAP 12.0	NL-DMAP 14.0		
Platform kapasitesi / Access platform capacity	300	300	250	200	150	kg	
Maksimum personel sayısı / Max. occupants	2	2	2	2	2		
Çalışma yüksekliği / Working height	8	10	12	14	16	m	
Platform yüksekliği / Platform floor height	6	8	10	12	14	m	
Makine boyu / Overall length	1.52	1.52	1.74	1.81	1.81	m	
Makine genişliği / Overall width	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	m	
Makine yüksekliği / Overall height	1.86	1.86	1.86	2.08	2.36	m	
Platform ölçüsü / Platform size	1.21 x 0.6	1.21 x 0.6	1.44 x 0.6	1.44 x 0.6	1.44 x 0.6	m	
Zemin açıklığı / Ground clearance	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	m	
Teker mesafesi / Wheelbase	1.17	1.17	1.41	1.41	1.41	m	
Kaldırma motoru / Lifting motor	AC	110 - 230 / 1.5	110 - 230 / 1.5	110 - 230 / 1.5	110 - 230 / 1.5	VAC/kw	
	DC	12 / 2.5	12 / 2.5	12 / 2.5	12 / 2.5	VDC/kw	
Kaldırma-indirme hızı / Up-down speed	58/40	64/44	74/44	76/47	101/59	s	
Arka tekerlekler / Back wheels	8	8	8	8	8	in	
Ön tekerlekler / Front wheels	7	7	7	7	7	in	
Ağırlık / Weight	AC - DC	600 - 636	624 - 662	750 - 784	844 - 870	905 - 925	kg

ELEKTRİKLİ ELECTRIC	Art.No.	Model
ELEKTRİKLİ ELECTRIC	Art.No. 51500131	NL-DMAP 6.0
	Art.No. 51500008	NL-DMAP 8.0
	Art.No. 51500009	NL-DMAP 10.0
	Art.No. 51500010	NL-DMAP 12.0
	Art.No. 51500147	NL-DMAP 14.0
AKÜLÜ BATTERY	Art.No.	Model
AKÜLÜ BATTERY	Art.No. 51500002	NL-DMAP 6.0-1
	Art.No. 51500005	NL-DMAP 8.0-1
	Art.No. 51500014	NL-DMAP 10.0-1
	Art.No. 51500021	NL-DMAP 12.0-1
	Art.No. 51500022	NL-DMAP 14.0-1

## Standard ekipmanlar

- Ayarlanabilir denge ayakları
- Acil durum durdurma butonu
- Akü şarj göstergesi
- Elektrik limit anahtarı
- Çift kontrol imkanı
- Acil durum indirme butonu
- Seviye göstergesi (su terazisi)
- Forklift cepleri
- Nakliye bağlama noktası

## Standard equipment


- Swing out outriggers with interlock
- Emergency stop button
- Battery charge indicator
- Electric limit switch
- Two controllers operation
- Emergency lowering system
- Leveling indicator
- Forklift pockets
- Transport tie hole

## Seçenekler


- Aşırı yük sensörü
- Platformda elektrik prizi
- Tüm hareketlerde sesli uyarı
- Uyarı lambası
- Entegre şarj cihazı

## Options


- Overload sensor with alarm
- AC power to platform
- All motion alarm
- Beacon
- DC power with charger



NL-DMAP 6.0 : 1,56 m  
 NL-DMAP 8.0 : 1,56 m  
 NL-DMAP 10.0 : 1,79 m  
 NL-DMAP 12.0 : 1,84 m  
 NL-DMAP 14.0 : 1,84 m



NL-DMAP 6.0 0,84m  
 NL-DMAP 8.0 0,84m  
 NL-DMAP 10.0 0,84m  
 NL-DMAP 12.0 0,89m  
 NL-DMAP 14.0 0,89m



Akülü Entegre Şarj Cihazlı

