

	NL-MP 3060	NL-MP 3090	NL-MP 3011	
Platform kapasitesi / Access platform capacity	300	300	300	kg
Çalışma yüksekliği / Working height	8	11	13	m
Platform yüksekliği / Platform floor height	6	9	11	m
Makine boyu / Overall length	1900	2250	2250	mm
Makine genişliği / Overall width	1070	1070	1420	mm
Makine yüksekliği / Overall height	0.95	1.5	1.6	m
Platform ölçüsü / Platform size	1.78 x 0.84	2.1 x 1.0	2.1 x 1.2	m
Zemin açıklığı / Ground clearance	220	220	200	mm
Teker mesafesi / Wheelbase	850	900	1200	mm
Kaldırma motoru / Lifting motor	380 V/ 50 Hz 1,5 kw	380 V/ 50 Hz 1,5 kw	380 V/ 50 Hz 2,2 kw	
Kaldırma-indirme süresi / Up-down speed	44	72	73	s
Voltaj / Voltage	380 W elektrikli	380 W elektrikli	380 W elektrikli	
Arka tekerlekler / Back wheels	400 x 90	400 x 90	500 x 80	mm
Ön tekerlekler / Front wheels	400 x 90	400 x 90	500 x 80	mm
Ağırlık / Weight	750	1200	1500	kg

**Standard ekipmanlar**

- Ayarlanabilir denge ayakları
- Akü şarj göstergesi
- Yüksek kapasiteli traksiyoner akü
- Mekanik durdurucu
- Forklift çepeleri
- Acil durum indirme butonu
- Genişletilmiş platform
- Acil durum durdurma butonu
- Seviye göstergesi (su terazisi)
- Aşırı yük koruma

**Standard equipment**

- Leveling outrigger device
- Battery charge indicator
- Traction batteries with big capacity
- Safety brackets
- Forklift pockets
- Emergency down button
- Extended platform
- Emergency stop button
- Leveling indicator (water level)
- Over loading limited

**Elektrikli Kaldırma Manuel Yürütme**

Electric Lifting Manual Travelling



- Platform genişletme



- Arazi şartlarına uygun tekerler

- Çekici yardımıyla platform nakli

