



Kapasitesi / Capacity	1	2	3	ton
Kaldırma yüksekliği / Lift	3	3	3	m
El kuvveti / Hand Chain pull to lift rated load	24.49	33.56	41.73	kg
Ölçüler / Dimensions	14.93	21.64	26.51	mm
A	355.6	395	520	mm
B	22.2	30	38	mm
C	28.6	35	39.7	mm
D	14.3	20.6	25.4	mm
E	176	203	224	mm
F	155.6	182.5	220	mm
Ağırlık / Weight	13.9	21.6	30.6	kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her açıda ceraskal kullanımı
- Tehlikeli bölgelerde kullanımının serbest olması.
- Grade 100 (Seviye) yük zinciri – Wafios bağlantısı.
- Dövülmüş ve ısıtılmış işlem görmüş yük kancaları.
- Çift trnaklı fren sistemi
- Serbest fren balataları
- Dövülerek işlenmiş emniyet mandalı
- 1.5x WLL (Yük Çalışma Kapasitesi) için %100 yük testi.
- WLL'nin %400 MBL'si.
- Seri çevrim testi



KULLANIM ALANLARI

- Maden ocaklarında
- Petrol ve gas platformlarında
- Gemi inşaat sahasında
- Lojistik, orman alanlarında v.b.
- Köprü inşaatı sahasında, inşaat alanlarında v.b.
- Kaldırma, indirme, sökme ve bağlantıların sınırlı olduğu her yerde.

Art.No. 52000196

NL-HSJ 360 1-3/2

Art.No. 52000199

NL-HSJ 360 2-3/2

Art.No. 52000202

NL-HSJ 360 3-3/2

Art.No. 52000284

NL-HSJ 360 2-5/2

Art.No. 52000285

NL-HSJ 360 3-5/2

